



HEIAN

TEXTILE SURFACTANTS

HEIAN OIL CHEMICAL IND. CO., LTD

Head Office :73,Asakura,Yoka-Cho,Yabu-City,Hyogo.
& Factory TEL 079-662-2151 FAX 079-662-2153

Kyoto Office:181,Hishimaru-cho,Kamikyo-ku,Kyoto
TEL 075-431-0321 FAX 075-431-0325

Fukui Office :4-1215-103,Fuchi,Fukui
TEL 0776-35-3530 FAX 0776-34-1453

クリーニング用仕上糊料

シフトPS

シフトPSは、簡単に溶けて、しかも洗浄後の被洗物に、弾力のある張りとは任意の硬みを付与できるクリーニング用仕上げ糊料です。あらゆる被洗物への硬み付けに最適な糊料です。

特 徴

- ① シフトPSは、非イオン系加工糊料で、透明液状の糊材です。
- ② シフトPSは、水又は温水に任意の割合で簡単に溶解し、安定した糊溶液を保ちます。
- ③ シフトPSは、被洗物に弾力のある張りとは、使用量により、好みの硬さを与え、清潔感に溢れる風合をもたらします。
- ④ シフトPSは、被洗物に強力な糊皮膜効果を与え、生地自体への汚れの浸透を防ぎ、被洗物の白度の継続維持に努めます。
- ⑤ シフトPSは、溶液の腐敗は遅く、のり付けされた生地から腐敗臭を放つ事はありません。
- ⑥ シフトPSは、任意に溶解した糊液自体が、安定した粘度を保ち、多数の処理生地を継続糊付けしても、比較的均一な硬み付けができます。

用 途 シーツ、浴衣、タオル、Yシャツ、スカート等

使用量 一般的な使用量 40～50g/㎡
硬みを特に必要とする被洗物の場合（シーツ、Yシャツ等）60～80g/㎡

溶解方法 所定量を計量し水又は温水に投入し攪拌溶解して下さい。

荷 姿 透明液状 15kg詰

平安油脂化学工業株式会社

本社・工場 兵庫県養父市八鹿町朝倉73 電話 (079) 662-2151・FAX(079)662-2153

京都営業所 京都市上京区菱丸町181 電話 (075) 431-0321・FAX(075)431-0325

福井営業所 福井市洲4丁目1215-103 電話 (0776) 35-3530・FAX(0776)34-1453