

鉱油系汚染物の強力クリーニング用液体洗剤

コニコール No.19-S

コニコール No.19-S は、被洗物にグリス・切削油・潤滑油等の機械油が付着して、通常の洗浄方法では除去し難い頑固な汚れを、単独又は他の洗剤との併用で優れた洗浄力を発揮する高純度のハイパワー型クリーニング用液体洗剤であります。

特 徴

- ① コニコール No.19-S は、非イオン系無色透明液状製品であり、単独使用に於いて中性を呈する高純度クリーニング用洗剤です。
- ② コニコール No.19-S は、水または温水に任意の割合で溶解し、安定した洗浄効果を発揮します。
- ③ コニコール No.19-S は、耐硬水性のため、水中の硬度成分との結合がなく、洗浄液中でのスカムの発生がありません。
- ④ コニコール No.19-S は、比較的泡立ちが多い商品である為、洗浄機の種類によって、単独使用では起泡性に支障がある場合は、当社の粉末洗剤又は別の液体洗剤と併用することにより、改善することができます。
- ⑤ コニコール No.19-S は、単独及び併用使用に於いても優れた洗浄効果が得られますが、被洗物の種類や汚れの程度によって、メタ珪酸ソーダ等のアルカリ剤も併用できます。
- ⑥ コニコール No.19-S は、蛍光増白剤・蛍光漂白剤や防菌滅菌剤は配合されていないので、必要に応じて適宜御使用下さい。

用 途

作業着・ツナギ・足マット・ウェス・モップ等

使用量

i) 単独の場合 1.0 ~ 3.0 g/ℓ

ii) 併用の場合 0.8 ~ 1.5 g/ℓ

※ 併用比率 当該品 1 : 併用剤 1 又は 2

※ 併用推奨品 ハイランドリーNP・ソイレス CD・PW・TY 等

洗浄条件

適宜、調節してください。

(参考) 洗浄 50~60℃ : 20 ~ 40分 1回又は2回
但し、毎回新液使用

湯洗 50~60℃ : 10 ~ 20分

水洗 10分

溶解方法

所定量を計量し準備された処理水中に直接注入し、全体を混合攪拌して下さい。

荷 姿

透明液状・・・17kg 詰

平安油脂化学工業株式会社

本社・工場 兵庫県養父市八鹿町朝倉 73 電話 (079) 662-2151・FAX(079)662-2153

京都営業所 京都市上京区菱丸町 181 電話 (075) 431-0321・FAX(075)431-0325

福井営業所 福井市洲4丁目 1215-03 電話 (0776) 35-3530・FAX(0776)34-1453