

低起泡性
白場汚染防止ソーピング剤

ソイレスSS

Soiless

捺染品の脱糊洗浄工程で使用される汚染防止ソーピング剤が、機械洗浄作業中で泡立ちが多い場合、円滑な生地 of 搬送を妨げるばかりか、洗浄作業すら不能にすることがしばしば生じます。

ソイレスSSは起泡性を最小限に抑え、速やかな消泡性によって迅速に作業できる白場汚染防止ソーピング剤であります。

特徴

- ① ソイレスSSは低起泡性の白場汚染防止ソーピング剤であって、特に泡立ちを嫌う機械洗浄に適しています。
- ② ソイレスSSの起泡量は、洗浄に使用する機械の構造によって相違しますが起泡しても迅速に消泡しますので洗浄作業が円滑化されて、水洗工程が容易になります。
- ③ ソイレスSSは捺染品の脱糊洗浄力と白場の汚染防止力が優れているため、洗浄後の捺染品の風合いを良好に仕上げます。

用途 : 直接染料・分散染料 使用の捺染品の洗浄に適します。

使用量 : 洗浄用標準使用量 5~10g/ℓ
汚染品の再洗浄用 20~30g/ℓ

使用法 : 水又は温水で希釈溶解後、洗浄槽に注入使用して下さい。

イオン性 : 特殊非イオン界面活性剤

荷姿 18Kg詰 液状

平安油脂化学工業株式会社

本社・工場 兵庫県養父市八鹿町朝倉 73 電話 (079) 662-2151・FAX(079)662-2153

京都営業所 京都市上京区菱丸町 181 電話 (075) 431-0321・FAX(075)431-0325

福井営業所 福井市湊4丁目 1215-103 電話 (0776) 35-3530・FAX(0776)34-1453